

ELECTRIC DRIVES MPG Series



■ 특징

- 튼튼한 독일제 기어를 장착 하였습니다.
- 연속 작업이 가능한 강점이 있습니다.
- 중량 대비 높은 토크(힘)를 제공합니다

■ Features

- Heavy duty German motors form the heart of these drives.
- Continuous cycle operation vs. Intermittent cycle operation of drives from other manufactures.
- High torque to weight ratio.

| ELECTRIC DRIVES | Voltage | Power Spec. | Speed I / II | No Load R.P.M | Expansion Range | | | | Weight |
|-----------------|---------|-------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|--------|
| | | | | | Steel Tube O.D. | | Copper Tube O.D. | | |
| | | | | | mm | inch | mm | inch | |
| MPG-2N | 230V | 1Phase 50/60Hz | I | 480 | 16-45 | 5/8 - 1.3/4 | 16 - 50 | 5/8 - 2 | 7.5kg |
| | | | II | 1080 | 16-32 | 5/8 - 1.1/4 | 16 - 38 | 5/8 - 1-1/2 | |
| MPG-3N | 230V | 1Phase 50/60Hz | I | 130 | 25-76 | 1 - 3 | 25-102 | 1 - 4 | 8.5kg |
| | | | II | 430 | 25-50 | 1 - 2 | 25 - 76 | 1 - 3 | |
| MPG-2L | 110V | 1Phase 50/60Hz | I | 480 | 16-45 | 5/8 - 1.3/4 | 16 - 50 | 5/8 - 2 | 7.5kg |
| | | | | 1080 | 16-32 | 5/8 - 1.1/4 | 16 - 38 | 5/8 - 1.1/2 | |
| MPG-3L | 110V | 1Phase 50/60Hz | II | 130 | 25-76 | 1 - 3 | 25 - 102 | 1 - 4 | 8.5kg |
| | | | | 430 | 25-50 | 1 - 2 | 25 - 76 | 1 - 3 | |